# Estimasi Parameter Model Gravity dengan Metode Penaksiran Kuadrat Terkecil dan Fungsi Hambatan Eksponensial-Negatif (Studi Kasus Kabupaten Sukoharjo)

by Turnitin Check

Submission date: 29-Jun-2021 08:08AM (UTC-0500)

**Submission ID:** 1613741912

File name: batan Eksponensial-Negatif Studi Kasus Kabupaten Sukoharjo.docx (1,008.67K)

Word count: 2288
Character count: 15406

# ESTIMASI PARAMETER MODEL GRAVITY DENGAN METODE PENAKSIRAN KUADRAT TERKECIL DAN FUNGSI HAMBATAN EKSPONENSIAL NEGATIF (STUDI KASUS KABUPATEN SUKOHARJO)

Josephin Onesifera Rum<sup>1)</sup>, Syafi'i<sup>2)</sup>, Slamet Jauhari Legowo<sup>3)</sup>

1) Mahasiswa Fakultas Teknik, Prodi Teknik Sipil, Universitas Sebelas Maret 2), 3) Pengajar Fakultas Teknik, Prodi Teknik Sipil, Universitas Sebelas Maret Jl. Ir. Sutami 36A, Kentingan Surakarta 57126; Telp. (0271) 634524, Fax 662118 Email: josephinr@student.uns.ac.id

#### Abstract

Sukobarjo Regency has a strategic location, located at the junction between Semarang. Yogyakarta, and Surakarta. It is also supporting the development in Sukobarjo  $R_{17}$  ng, and increasing movement. Increased movement causes transportation problems, therefore planning is 14 ded by estimating the OD-matrix. This study was conducted to determine the value of  $\beta$  in the Negative Exponential deterrence function and the Least-Square method, to determine the total estimated distribution of movement in the Sukobarjo Regency in 2021, and to know the coefficient of 20 mination by comparing traffic flow from model and fr 11 traffic count. Estimation OD-Matrix for the coming year uses the Gravity Model. To get the value of  $\beta$  in the Gravity Model equation was using the Newton-Raphson calibration method with Matlab software. The results of this study obtained the value of the parameter  $\beta$  of 0.0613, with the total movement of Sukobarjo Regency in 2021 is 16.364 pcu/hour. The validity of this study is considered very high for earned value  $R_{2}^{2}$  of 0.8194.

Keywords: EMME/3, Matlab, Model Gravity, OD-Matrix

#### Abstrak

Kabupaten Sukoharjo memiliki lokasi yang strategis, yakni letaknya di persimpangan Semarang, Yogyakarta, dan Surakarta. Hal ini akan mendukung pembangunan di Kabupaten Sukoharjo, dan meningkatkan pergerakan. Pergerakan yang meningkat menimbulkan masalah transportasi, oleh karena itu diperlukan perencanaan dengan mengestimasi matriks asal tujuan. Hasil akhir penelitian ini diharapkan dapat diketahui besarnya parameter β pada fungsi hambatan Eksponensial-Negatif dengan metode Kuadrat Terkecil, untuk mengetahui total estimasi distribusi pergerakan di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2021, serta menguji tingkat kemiripan arus lalu lintas hasil pemodelan dan hasil traffic count. Perhitungan estimasi distribusi pergerakan tahun mendatang menggunakan Model Gravity. Nilai parameter β dalam persamaan model Gravity didapatkan melalui kalibrasi Newton-Raphson pada software Matlab. Untuk mengukur tingkat kemiripan dari perhitungan arus lalu lintas hasil pemodelan dan hasil traffic count digunakan Koefisien Determinasi. Hasil dari penelitian ini didapatkan nilai parameter β sebesar 0,0613, dengan total pergerakan Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2021 adalah 16364 smp/jam. Tingkat validitas dari penelitian ini dianggap sangat tinggi karena didapatkan nilai R² senilai 0,8194.

Kata Kunci: EMME/3, Matriks Asal Tujuan, Matlab, Model Gravity

#### PENDAHULUAN

Perkembangan suatu wilayah salah satunya dipengaruhi oleh pergerakan yang terjadi. Efisiensi ekonomi dan sosial akan terpengaruh oleh pergerakan pemenuhan kebutuhan yang terjadi. Adanya pergerakan yang dilakukan akan menimbulkan permasalahan transportasi. Hal ini dikarenakan permintaan pergerakan yang meningkat akibat kebutuhan yang semakin meningkat. Munculnya masalah transportasi perlu disikapi secara cermat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan, dengan didasari besarnya kebutuhan pergerakan yang akan terjadi.

Besarnya kebutuhan pergerakan dapat diketahui dengan perencanaan menggunakan konsep Four-Step Model. Pada konsep ini tahap perencanaan dimulai dari mengetahui potensi pergerakan yang akan terjadi, sehingga dapat menghasilkan akses yang layak dan memadai untuk digunakan. Salah satu sub-model yang ada dalam konsep ini yaitu trip distribution, dilakukan estimasi sebaran pergerakan yang meninggalkan zona asal menuju zona tujuan. Hasil sebaran pergerakan digambarkan dengan Matriks Asal Tujuan (MAT) atau desire line. MAT tahun mendatang diestimasi menggunakan metode sintesis. Metode ini dilakukan untuk memodelkan hubungan antar pola pergerakan, hasil pemodelan akan digunakan untuk mengestimasi pola pergerakan masa mendatang. Distribusi

pergerakan masa mendatang dapat diestimasi dengan model Gravity, dalam persamaan model Gravity terdapat nilai parameter untuk mengestimasi sebaran pergerakan pada tahun mendatang.

Studi kasus untuk penelitian ini yaitu Kabupaten Sukoharjo yang memiliki lokasi yang strategis, yakni letaknya di persimpangan menuju Semarang, Yogyakarta, Solo. Hal ini mendukung perkembangan pembangunan di Kabupaten Sukoharjo. Perkembangan pembangunan yang terjadi akan sejalan dengan meningkatnya pergerakan. Hal ini menunjukkan kemungkinan terjadinya permasalahan transportasi yang akan terjadi apabila tidak segera diatasi. Oleh karena itu perlunya perencanaan transportasi dengan memperhatikan kebutuhan pergerakan. Studi kasus dilakukan untuk mengestimasi besar pola pergerakan asal tujuan dengan pendekatan Model Gravity, dimana fungsi hambatan yang digunakan yaitu Eksponensial-Negatif dengan penyelesaian menggunakan metode Kuadrat Terkecil.

#### DASAR TEORI

#### Model Gravity

Menurut Tamin (2000) model Gravity merupakan pengembangan dari analogi hukum gravitasi, dimana dalam hukum gravitasi gaya tarik menarik dipengaruhi oleh massa 2 benda dan jarak kedua benda. Konsep gravitasi dalam konteks perencanaan transportasi yaitu pergerakan dipengaruhi trip generation dan aksesibilitas dari zona asal menuju zona tujuan. Trip generation disamakan dengan massa 2 benda sementara aksesibilitas disamakan dengan jarak dua benda. Untuk memenuhi persamaan tersebut digunakan faktor penyimbang berupa batasan bangkitan dan tarikan. Sehingga didapatkan persamaan sebagai berikut :

$$T_{id} = O_i \cdot D_d \cdot A_i \cdot B_d \cdot f(C_{id}) \dots [1]$$

 $T_{id}$  = Total pergerakan dari zona asal menuju zona tujuan  $A_i$ ,  $B_d$  = 10 ktor batasan bangkitan, batasan tarikan

= Total pergerakan yang dibangkitkan dari zona asal

= Total pergerakan yang tertarik menuju zona tujuan

 $f(C_{id}) = \text{Fungsi hambatan}$ 

Fungsi hambatan didefinisikan sebagai tolak ukur nilai aksesibilitas perpindahan dari zona asal menuju zona tujuan, seperti fungsi biaya, waktu, dan jarak. Menurut Hyman (1969) dalam buku Tamin (2000) terdapat beberapa fungsi hambatan dalam model Gravity:

- 1. Fungsi Hambatan Pangkat
- 2. Fungsi Hambatan Eksponensial-Negatif
- 3. Fungsi Hambatan Tanner

# Metode Kuadrat Terkecil

Pada persamaan model Gravity terdapat nilai parameter β yang belum diketahui nilainya, untuk mendapatkannya dapat digunakan metode Kuadrat Terkecil. Perhitungan pada metode ini dilakukan dengan meminimumkan selisih antara hasil pemodelan dengan data pengamatan. Metode penaksiran Kuadrat-Terkecil dirumuskan seperti pada persamaan [2].

$$\frac{\partial S}{\partial \beta} = f = \sum_{i=1}^{N} \sum_{d=1}^{N} \left[\frac{2}{\hat{T}} \left(T_{id} - \hat{T}_{id}\right) . \frac{\partial T_{id}}{\partial \beta}\right] .....[2]$$

#### Kalibrasi Newton-Raphson

Parameter β yang belum didapatkan dalam Persamaan [2] dapat diperoleh melalui Kalibrasi Newton-Raphson. Penyelesaian metode ini dilakukan dengan eliminasi matriks Gauss-Jordan. Persamaan yang digunakan sebagai berikut:

$$h = -\frac{f}{\frac{\partial f}{\partial \beta}}.....[3]$$

Nilai b digunakan untuk mendapatkan nilai berikut :

$$\beta_1 = \beta_0 + h \dots [4]$$

#### Indikator Uji Statistik

Tingkat kemiripan arus lalu lintas hasil pemodelan dan *traffic count* ditentukan dengan indikator Koefisien Determinasi. Nilai R<sup>2</sup> dijelaskan oleh analisis regresi linear. Pada Tabel 1 dapat dilihat tingkat validitas suatu model dengan nilai R<sup>2</sup> yang didapatkan.

$$R^2 = \frac{\Sigma_i (\hat{Y}_i - \bar{Y}_i)^2}{\Sigma_i (Y_i - \bar{Y}_i)^2}.....[5]$$

Rentang koefisien determinasi R2:

Tabel 1. Rentang Koefisien Determinasi (R2)

Nilai R <sup>2</sup>	Keterangan	
5 0 ,80 – 1 ,00	sangat tingi	
0,60 – 0,80	tingi	
0,40 – 0,60	cukup tinggi	
0,20-0,40	rendah	
0,00-0,20	sangat rendah	

#### **METODE**

# Lokasi Penelitian

Wilayah studi pada penelitian ini yaitu Kabupaten Sukoharjo yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Sukoharjo berbatasan secara langsung dengan 6 Kabupaten/Kota yaitu Surakarta, Karanganyar, Gunungkidul, Wonogiri, Klaten dan Boyolali. Sistem pembagian zona pada penelitian ini berdasarkan kecamatan, sehingga didapatkan 12 zona internal. Zona eksternal yang ditambahkan merupakan zona yang dianggap sebagai akses dari dan menuju Kabupaten Sukoharjo, yang berbatasan secara langsung dengan 6 kabupaten/kota disekitarnya. Titik survei penelitian ditentukan berdasarkan klasifikasi fungsi ruas jalan dan ruas jalan yang dianggap mewakili pergerakan di Kabupaten Sukoharjo.

#### Metode Analisis Data

#### Pengolahan Basis Data

Pengolahan data awal yang diperlukan untuk membentuk jaringan jalan pada software EMME/3. Pengolahan data diawali dengan memasukan nilai koordinat ruas jalan, dilanjutkan dengan perhitungan kapasitas jalan, kecepatan, dan waktu tempuh. Selanjutnya hasil survei volume lalu lintas dikalikan nilai ekivalen mobil penumpang sehingga dihasilkan data volume lalu lintas dengan satuan smp/jam. Kemudian dilanjutkan dengan mengestimasi nilai awal matriks (prior matrix).

## MAT Hasil Estimasi oleh EMME/3

Basis data yang diperolah dari tahap sebelumya berupa koordinat, kapasitas jalan, kecepatan, waktu tempuh dan prior matrix akan dimasukkan ke dalam software EMME/3 dan dilakukan proses running. Dari proses tersebut didapatkan MAT hasil EMME/3. Hasil matriks tersebut akan diuji tingkat validitasnya.

#### Kalibrasi Parameter Beta (β)

Kalibrasi parameter  $\beta$  pada fungsi hambatan Eksponensial-Negatif menggunakan kalibrasi Newton-Raphson, proses pengulangan perhitungan dilakukan hingga mencapai nilai  $\beta$  yang tetap. Proses pengulangan tersebut dilakukan pada program Mathlab.

#### Estimasi MAT Hasil Pemodelan

Estimasi MAT hasil model *Gravity* batasan bangkitan-tarikan didapatkan dengan memasukkan nilai β hasil kalibrasi ke dalam Persamaan [1].

# Pembebanan Arus Lalu Lintas ke Jaringan Jalan

Proses pembebanan sebaran pergerakan ke jaringan jalan dilakukan pada softwai 12 MME/3, dengan mengacu pada prinsip Wardrop Equilibirum yang pertama. Hasil dari pembebanan ini adalah arus lalu lintas pada ruas jalan.

#### Uji Vaadasi

Hasil <mark>arus lalu lintas pemodelan</mark> dan <mark>arus lalu lintas hasil survei</mark> dibandingkan dengan uji statistik Koefisien Determinasi (R²). Uji validitas menunjukkan seberapa besar perbedaan antara kedua hasil arus lalu lintas tersebut.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Parameter Fungsi Hambatan


Nilai parameter fungsi hambatan didapatkan melalui Kalibrasi Newton Raphson pada *software* Mathlab. Dari Gambar 1 dapat dilihat bahwa didapatkan nilai parameter  $\beta$  yang merupakan fungsi hambatan sebesar 0,0613. Nilai lain yang juga diketahui yaitu selisih b sebesar -0.0187, dengan nilai  $\beta_0$  sebesar 0,0800.



Gambar 1. Hasil Kalibrasi β menggunakan software Matlab

#### Estimasi Pergerakan Kabupaten Sukoharjo

Dari hasil perhitungan diperoleh total pergerakan di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2021 sebesar 16364 smp/jam. Distribusi pergerakan dapat disajikan berupa desire line, pergerakan digambarkan dengan ketebalan yang berbeda berdasarkan besaran pergerakan antar zona. Pada Gambar 2. digambarkan 11 titik pergerakan di Kabupaten Sukoharjo, dimana zona internal digambarkan dengan 5 titik dan zona eksternal digambarkan dengan 6 titik. Titik-titik tersebut dibagi berdasarkan letak zona yang saling berdekatan. Dari desire line dapat dilihat bahwa garis pada zona eksternal-eksternal memiliki garis yang lebih tebal, hal ini menunjukkan bahwa zona eksternal-eksternal memiliki pergerakan terbesar dibanding pergerakan antar zona lainnya.



Gambar 2. Desire Line Hasil Estimasi Pergerakan Tahun 2021

Pada tabel di bawah dapat dilihat perbandingan pergerakan antar zona, dimana pergerakan zona eksternal-eksternal sebesar 10780 smp/jam (65,88%), kemudian pergerakan antar zona eksternal-internal sebesar 2975 smp/jam (18,18%). Sementara itu untuk pergerakan zona internal-eksternal sebesar 1491 smp/jam (9,11%) dan pergerakan zona internal-internal menampilkan pergerakan yang tidak terlalu besar yaitu 1119 smp/jam (6,84%).

Tabel 2. Pergerakan Antar Zona

Jenis Pergerakan	Jumlah Pergerakan (smp/jam)	Persentase (%)	
Internal-Internal	1119	6,84	
Internal-Eksternal	1491	9,11	
Eksternal-Internal	2975	18,18	
Eksternal-Eksternal	10780	65,88	
Jumlah	16364		


Hasil perhitungan menunjukkan pergerakan antar zona eksternal-eksternal memiliki nilai yang tinggi dibanding pergerakan antar zona lainnya. Hal ini dikarenakan lokasi Kabupaten Sukoharjo yang berbatasan dengan enam kabupaten/kota, sehingga pergerakan kabupaten/kota mempengaruhi pergerakan Kabupaten Sukoharjo. Adanya jaringan jalan arteri primer yang berada di Kabupaten Sukoharjo, yaitu Jalan Semarang-Solo memungkinkan adanya pergerakan antara Kabupaten Boyolali dan Kota Surakarta. Faktor lain yang perlu diperhatikan yaitu lokasi yang strategis berada di persimpangan Jogja, Solo, dan Semarang. Pergerakan dari ketiga kota tersebut yang tinggi akan mempengaruhi kawasan penyangga yang berada di sekitarnya.

Pergerakan antar zona eksternal-internal dan internal-eksternal memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda. Sukoharjo yang merupakan bagian Subosukawonosraten, terdapat interaksi antar wilayah tersebut dimana Surakarta menjadi pusatnya dengan wilayah lain menjadi kawasan penyangga. Kabupaten Sukoharjo yang bertumpu pada sektor pertanian dan sektor industri. Kawasan industri di Kabupaten Sukoharjo yang tersebar di Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Kartasura dan Kecamatan Grogol meningkatkan pergerakan. Pada ketiga wilayah tersebut tersebar beberapa industri skala besar dengan produksi besar, sehingga membutuhkan tenaga kerja yang banyak dari wilayah sekitar. Banyaknya tenaga kerja yang melakukan perjalanan menuju tempat kerja menimbulkan

pergerakan yang cukup tinggi. Oleh karena itu pergerakan yang berasal dari wilayah sekitar Sukoharjo berdampak pada pergerakan zona eksternal-internal. Peran Kabupaten Sukoharjo lainnya sebagai kawasan penyangga bagi Surakarta, yaitu menjadikan wilayah Solo Baru sebagai kawasan pemukiman para pekerja yang beraktivitas di Solo. Namun dengan jumlah yang tidak terlalu banyak, pergerakan internal-eksternal yang timbul juga tidak sebesar pergerakan antar zona sebelumnya.

#### Uji Validitas

 $\dot{N}$ ilai yang didapatkan dari uji validitas yaitu 0,8194. Hal ini menunjukkan pemodelan yang dilakukan memiliki tingkat validitas sangat tinggi, dimana selisih dari kedua data arus mencapai nilai yang minimum. Diketahuinya nilai  $R^2$  maka dapat diketahui pula galat yang terjadi sebesar 18,06%. Galat yang timbul diakibatkan kesalahan pada data yang digunakan dalam pengolahan data.



Gambar 3. Grafik Uji Validitas Menggunakan Software EMME/3

# SIMPULAN

Berdasarkan pengolahan data dan analisis terhadap estimasi distribusi pergerakan Kabupaten Sukoharjo tahun 2021, dapat disimpulkan bahwa :

- 1. Nilai parameter β pada fungsi hambatan Eksponensial Negatif sebesar 0,0613.
- 2. Total estimasi distribusi pergerakan Kabupaten Sukoharjo tahun 2021 sebesar 16.364 smp/jam.
- 3. Pemodelan memiliki tingkat validitas yang sangat tinggi, dengan nilai sebesar 0,8194.

## REKOMENDASI

Beberapa hal yang dapat diperhatikan agar penelitian tentang estimasi distribusi pergerakan Kabupaten Sukoharjo yang selanjutnya dapat berkembang menjadi lebih baik yaitu:

- 1. Penambahan titik survei lalu lintas dengan lebih memperhatikan karakteristik ruas jalan yang akan disurvei.
- 2. Perhitungan kecepatan, waktu tempuh, dan kapasitas perlu memperhatikan kondisi dari tiap lajur.
- 3. Perlu adanya penelitian mengenai karakteristik pengguna jalan yang berpengaruh pada bangkitan dan tarikan pergerakan.

# UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis sampaikan kepada Dr. Eng. Ir. Syafi'i , M.T. serta Slamet Jauhari Legowo, S.T., M.T. selaku dosen pembimbing dalam penelitian ini. Terima kasih kepada keluarga dan rekan-rekan yang selalu mendukung hingga penelitian ini dapat selesai.

#### **EFERENSI**

- 13 bas, Salim, 2000, Manajemen Transportasi. Cetakan Pertama, Edisi Kedua, Jakarta: Ghalia Indonesia.

  Anonim, 1997, Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) 1997, Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Peke
- Elfa, M.Z., 2015, Estimasi Matrik Asal Tujuan (MAT) dari Data Arus Lalu Lintas dengan Metode Estimasi Kuadrat Terkecil Menggunakan Piranti Lunak EMME/3 (Studi Kasus Kota Surakarta), Skripsi, Surakarta: Fakultas Teknik Jurusan Sipil Universitas Sebelas 12 aret.
- Fika, Z., Syafi'i., dan Slamet, Jauhari Legowo., 2016, 1 stimasi Distribusi Perjalanan Kota Surakarta Tahun 2025 Menggunakan Model Gravity, Skripsi, Surakarta: Fakultas Teknik Jurusan Sipil Universitas Sebelas Maret.
- Hendarwati, P., 2014, Estimasi Matriks Asal Tujuan Perjalanan Menggunakan Model Gravity Dengan Fungsi Hambatan Eksponensial-Negatif Di Kota Surakarta, Skripsi, Surakarta: Fakultas Teknik Jurusan Sipil Universitas Sebelas Maret.
- Jamilah, W., Syafi'I, & Dewi Handayani. (2018). Impact of f. 14 ht transportation on road network performance in Surakarta with toll road scenario. AIP Conference Proceedings, 1977. https://doi.org/10.1063/1.5042987
- Miro, F., 2005, Perencanaan Transportasi untuk Mahasiswa, Perencana, dan Praktisi, Jakarta: Erlangga.
- Pasution, 2004 dan 2008, Manajemen Transportasi, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Niken, Puspitasari., 2014, Estimasi Matriks Asal Tujuan Perjalanan Menggunakan Model Gravity Dengan Fungsi Hambatan Tanner Di Kota Surakarta, Skripsi, Surakarta: Fakultas Teknik Jurusan Sipil Universitas Sebelas Maret.
- Syafi'I, Rusydy, I., & Handayani, D. (2018). The influence of freight transportation on road network performance in Surakarta. AIP Conference Proceedings, 1977(1), 040016. https://doi.org/10.1063/1.5042986
- Syafi'I, Santoso, M. B., & Handayani, D. (2018). The 11 n-destination matrix for freight transportation with Bayesian inference method. AIP Conference Proceedings, 1977. https://doi.org/10.1063/1.504298
- Tamin, O. Z., 2000, Perencanaan dan Permodelan Tansportasi, Bandung: ITB press.
- Trisnawati, N., Syafi'I, & Handayani, D. (2018). Forecasting of origin-destination matrix of freight transportation of Surakarta with maximum likelihood method. AIP Conference Proceedings, 1977. https://doi.org/10.1063/1.5042989

Estimasi Parameter Model Gravity dengan Metode Penaksiran Kuadrat Terkecil dan Fungsi Hambatan Eksponensial-Negatif (Studi Kasus Kabupaten Sukoharjo)

		<u> </u>			
ORIGINA	LITY REPORT				
SIMILA	8 RITY INDEX	17% INTERNET SOURCES	9% PUBLICATIONS	8% STUDENT PAPERS	
PRIMARY	/ SOURCES				
1	eng.uni Internet Sour			3	
2	aip.scita	ation.org		29	
3	jurnal.u Internet Sour			29	
4	ojs.fstpt			1 9	
5	reposito	ory.uinbanten.ad	id	1 9	
Submitted to University of New South Wales Student Paper			Wales 1		
7	Submitt Student Pape	ed to RMIT Univ	ersity	1 9	
8	Submitted to Udayana University Student Paper				

